

Vår kvalitetsklinga **Cross Cut** finns i alla diametrar för vinkelkappar och andra småmaskiner - t.ex. **Ø 170 mm** för Flex CS 60 WET Stencirkelsåg.



Cross Cut



Kvalitetsnivå: Profi Super

- Avsedd för: Universal. Armerad betong, tegelmaterial och natursten. Torr- eller våtkapning.
- Egenskaper: Mycket god skärförmåga och mycket lång livslängd.
- Utförande: Lasersvetsad segmentklinga.

Ø mm	Bredd	Höjd	Art. nr.	Brutto SEK
115	2,0	10,0 (8+2)	842115222C	980:--
125	2,0	10,0 (8+2)	842125222C	1 030:--
140	2,0	10,0 (8+2)	842140222C	1 140:--

Ø mm	Bredd	Höjd	Art. nr.	Brutto SEK
150	2,2	10,0 (8+2)	842150222C	1 240:--
170	2,2	10,0 (8+2)	842170222C	1 400:--
180	2,2	10,0 (8+2)	842180222C	1 490:--

SLIPSKÅLAR MED Ø 130 MM (25 MM HÅL) PASSANDE FESTOOL RG 130 E


T-Cup X



- Avsedd för: Universal. Sliparbeten i betong eller stenmaterial. Avverkning av ytbeläggningar.
- Egenskaper: Effektiv avverkning, även av ytbeläggningar. Mycket lång livslängd och stabil gång.
- Utförande: Försedd med T-formade segment, Framtagen speciellt för att passa RG 130 E (Protool RGP 130-16E) Korn/ Mesh 40

Ø mm	Hål	Totalhöjd inkl stomme	Vikt	Segmenthöjd	-antal	Art.nr.	Brutto SEK
130	25,0 mm	21 mm	410 g	8,0 (7 + 1) mm	8 st	78130250	1 880:--

PCD Light



- Avsedd för: Sanering av beläggningar som epoxy, limrester, spackel o.d. från alla slags underlag, lämplig för kletande beläggningar.
- Egenskaper: Extremt hög avverkningshastighet och god livslängd. Obs! Kan på mjukare underlag skada ytan.
- Utförande: PCD-segment infällda i stålstommen. Framtagen speciellt för att passa RG 130 E (Protool RGP 130-16E)

Ø mm	Hål	Totalhöjd inkl stomme	Vikt	Segmentantal	Art.nr.	Brutto SEK
130	25,0 mm	21 mm	290 g	8 st	92130250	3 780:--